Oferta:	1213	www:	tomar.44fox.app
Data wydruku:	2026-11-07	Kontakt:	

koparka gąsienicowa js145 js130 130x JZ141

329 000 PLN



Marka	Lonking	Nowy	Tak
Rok produkcji	2026	Leasing	Tak
Pierwszy właściciel	Tak	Bezwypadkowy	Tak

Radio
Klimatyzacja manualna
Dodatkowy osprzęt roboczy
Kabina
Szybkozłącze

KOPARKA HYDRAULICZNA LONKING CDM6150N
Parametry podstawowe

Masa robocza: 14 000 kg

Długość wysięgnika (Monoblock): 4600 mm

Długość ramienia (Stick): 2500 mm

Pojemność łyżki standardowej: 0,56 m^3

Maks. prędkość jazdy: 3,3 / 5,5 km/h

Maks. prędkość obrotu: 11,9 obr./min

Zdolność pokonywania wzniesień: 35° (70%)

Nacisk na podłoże: 45 kPa

Maksymalna siła uciągu: 113 kN

Silnik

Model silnika: Cummins QSF3.8

Moc znamionowa: 86 kW przy 2200 obr./min

Maks. moment obrotowy: 470 Nm przy 1500 obr./min

Pojemność skokowa: 3,8 L

Pojemność zbiornika paliwa: 260 L

Układ hydrauliczny

Maks. przepływ (całkowity): 2 x 120 L/min

Maks. ciśnienie robocze: 34,3 MPa

Maks. ciśnienie sterowania (Pilot): 3,9 MPa

Maks. siła kopania ramienia (ISO): 75 kN

Maks. siła kopania łyżki (ISO): 110 kN

Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: 140 L

Podwozie

Szerokość płytek gąsienicy: 500 mm

Liczba płytek gąsienicy: 43 (na każdą stronę)

Liczba rolek podtrzymujących: 2 (na każdą stronę)

Liczba rolek jezdnych: 7 (na każdą stronę)

Układ elektryczny

Napięcie układu: 24 V

Pojemność akumulatorów: 2x 120 Ah (24 V)

Główne cechy i zalety (Product Features):

Elektronicznie sterowany silnik Cummins HPCR (High Pressure Common Rail) – stabilny, niezawodny i paliwooszczędny.

Trzystopniowy system filtracji powietrza i paliwa.

Układ chłodzenia powietrza doładowującego (Intercooler) z równoległą chłodnicą.

Dwupompowy, dwuobwodowy układ hydrauliczny ze stałą kontrolą mocy.

Wielofunkcyjny, 8-calowy wyświetlacz LCD.

Komfortowa kabina ROPS o przestrzeni roboczej 2,7 m^3.

Bezramkowe szyby kabiny, znacznie powiększające pole widzenia operatora.

Wzmocniony osprzęt roboczy wykonany z wysokowytrzymałej stali niskostopowej.

Wyposażenie opcjonalne (Optional):

Wąska łyżka o pojemności 0,25 m^3

Łyżki ładowarkowe / objętościowe (0,67 m^3 i 0,75 m^3)

Młot hydrauliczny wraz z instalacją (linią kutą)

Ostrzegawcze oświetlenie robocze (tzw. "kogut")

Alarm dźwiękowy jazdy

Odtwarzacz MP3

Górna siatka ochronna kabiny

Przednia siatka ochronna kabiny

Szersze płytki gąsienicy z potrójną ostrogą (600 mm lub 700 mm)

Gumowe nakładki na gąsienice (Track rubber block)

Cena 329.000,- netto
(5646)

KONTAKT:
Sprzedaż maszyn budowlanych:
Tomasz Maj 693-232-579
Marek Szydłowski 575-316-333
Roman Rak 730-075-111

Części, serwis

691-435-888
665-997-555
601-856-464
698-605-229

Biuro: 691635777

DLACZEGO MY?

Dlaczego warto kupić maszyny właśnie w firmie TOMAR?
Kupując maszyny w naszej firmie masz pewność, że sprzęt jest sprawny, ponieważ wszystkie maszyny są sprawdzane przez nasz wyspecjalizowany dział techniczny.
Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom klientów, dlatego uruchomiliśmy również serwis mobilny.

Nie musisz obawiać się o części zamienne, ponieważ posiadamy w sprzedaży bogaty asortyment części zamiennych, ponad 6 tys. pozycji.

Nasze atuty:
• duży wybór
• profesjonalizm
• elastyczność

• wiedza i doświadczenie

Oferujemy:
• sprzedaż
• wynajem
• finansowanie
• serwis
• części zamienne

Informacje umieszczone w ogłoszeniu służą jedynie celom informacyjnym.
Nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru, ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27. 07. 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Uzgodnienie właściwości i specyfikacji następuje przy sprzedaży maszyny. Zdjęcia umieszczone w ogłoszeniu mają charakter poglądowy i mogą nie obrazować faktycznie oferowanego pojazdu.